

PALEFIX LINHA N

Os adesivos **Palefix Linha N** são adesivos base água e atóxicos. Podem ser aplicados em quaisquer tipos de papéis (kraft, semi-kraft, reciclado e com cobertura de coating). Em sua aplicação na parte superior de caixas atua como um agente de fixação, conferindo forte resistência ao movimento no sentido horizontal, sem oferecer resistência quando necessária a despaletização. Auxilia na estabilidade do palete, proporcionando a diminuição/eliminação do uso de filme stretch.

Parâmetros analisados	Valores de referência
pH	3,8 - 4,8
Viscosidade (cP)	1500 - 3000
Condutividade (mS/cm)	0,3 - 0,8
Teor de sólidos	3,0 - 5,0

EMBALAGEM:

Frascos de 1 kg, Galões de 20 kg e IBCs de 1000 kg.

TRANSPORTE:

Veículos fechados, livre de materiais e odores estranhos.

ARMAZENAGEM:

Armazenar em local seco e ventilado, ao abrigo do sol e umidade, na embalagem original fechada e protegida do contato direto com solo. Produto não deve ser exposto à temperatura inferior a 3°C.

PRAZO DE VALIDADE:

12 meses a partir da data de produção, desde que estocado sob condições adequadas.

Outras informações estão disponíveis para atender a requisitos específicos.
Favor nos contatar para aplicações particulares.

Vendas e Informações Técnicas: Palefix Adesivos 41. 3372 3372

As informações contidas neste documento foram compiladas de nossa experiência e de várias publicações técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste documento é ser um guia para o manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário determinar a adequação destas informações para o seu uso particular.