

## PALEFIX QT10

**PALEFIX QT10** é um adesivo base água e atóxico. É aplicado por pulverização em quaisquer tipos de papéis (kraft, semi-kraft, reciclado e com cobertura de coating) . Na parte superior de sacarias atua como um agente de fixação, conferindo forte resistência ao movimento no sentido horizontal, sem oferecer resistência ou danificar a embalagem quando necessária a despaletização. Auxilia na estabilidade do palete, proporcionando a diminuição/eliminação do uso de filme stretch.

Parâmetros analisados	Valores de referência
pH	3,8 - 4,8
Viscosidade (cP)	800 - 1200
Condutividade (mS/cm)	0,3 - 0,8

- **EMBALAGEM:**

Frascos de 1 kg, Galões de 20 kg e IBCs de 1000 kg.

- **TRANSPORTE:**

Veículos fechados, livre de materiais e odores estranhos.

- **ARMAZENAGEM:**

Armazenar em local seco e ventilado, ao abrigo do sol e umidade, na embalagem original fechada e protegida do contato direto com solo. Produto não deve ser exposto à temperatura inferior a 3°C.

- **PRAZO DE VALIDADE:**

12 meses a partir da data de produção, desde que estocado sob condições adequadas.

Outras informações estão disponíveis para atender a requisitos específicos. Favor nos contatar para aplicações particulares.

Vendas e Informações Técnicas: **Palefix** Adesivos 41. **3372 3372**