

PALEFIX LINHA NFQ

Os adesivos **Palefix Linha NFQ** são adesivos base água e atóxicos. Trata-se de uma linha de adesivos que atendem a embalagens de papéis (kraft, semi-kraft, reciclado e com cobertura de coating) as quais serão manipuladas, paletizadas, armazenadas e transportadas à baixas temperaturas. Em sua aplicação na parte superior de caixas atua como um agente de fixação, conferindo forte resistência ao movimento no sentido horizontal, sem oferecer resistência quando necessária a despaletização. Auxilia na estabilidade do palete, proporcionando a diminuição / eliminação do uso de filme stretch, e com isso uma redução na carga térmica durante a cadeia de transporte.

Parâmetros analisados	Valores de referência
pH	3,8 - 4,8
Viscosidade (cP)	1700 - 3600
Teor de Sólidos	3,0 - 5,0

EMBALAGEM:

Frascos de 1 kg, Galões de 20 kg e IBCs de 1000 kg.

TRANSPORTE:

Veículos fechados, livre de materiais e odores estranhos.

ARMAZENAGEM:

Armazenar em local seco e ventilado, ao abrigo do sol e umidade, na embalagem original fechada e protegida do contato direto com solo. Produto não deve ser exposto à temperatura inferior a 3°C.

PRAZO DE VALIDADE:

12 meses a partir da data de produção, desde que estocado sob condições adequadas.

Outras informações estão disponíveis para atender a requisitos específicos.
Favor nos contatar para aplicações particulares.

Vendas e Informações Técnicas: Palefix Adesivos 41. 3372 3372

As informações contidas neste documento foram compiladas de nossa experiência e de várias publicações técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste documento é ser um guia para o manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário determinar a adequação destas informações para o seu uso particular.