

PALEFIX LINHA RF

Os adesivos **Palefix Linha RF** são adesivos atóxicos, concebidos para apresentar como características principais seu “tack” rápido e elevada força de adesão e coesão. São formulados com matérias-primas de natureza orgânica, com produtos derivados de terpenos estabilizados em solução alcoólica. É aplicado por pulverização em embalagens plásticas (PEBD, PEAD, PP, PE, PS) em geral. Na parte superior das sacarias plásticas atua como agente de fixação, conferindo forte resistência ao movimento no sentido horizontal, sem oferecer resistência ou danificar a embalagem quando necessária a despaletização. Auxilia na estabilidade da carga paletizada, proporcionando a diminuição/eliminação do uso do filme stretch.

Parâmetros analisados	Valores de referência
Teor de Sólidos (%)	30 - 45
Densidade (g/cm ³)	0,750 - 0,900

EMBALAGEM:

Frascos Aerossol 300ml/220gr, Frascos de 1 L, Galões de 20 L e IBCs de 1000 L.

TRANSPORTE:

Veículos fechados, livre de materiais e odores estranhos.

ARMAZENAGEM:

Armazenar em local seco e ventilado, ao abrigo do sol e umidade, na embalagem original fechada e protegida do contato direto com solo. Produto não deve ser exposto à temperatura inferior a 3°C.

PRAZO DE VALIDADE:

06 meses a partir da data de produção, desde que estocado sob condições adequadas.

Outras informações estão disponíveis para atender a requisitos específicos.
Favor nos contatar para aplicações particulares.

Vendas e Informações Técnicas: Palefix Adesivos 41. 3372 3372

As informações contidas neste documento foram compiladas de nossa experiência e de várias publicações técnicas tidas como verdadeiras. Não garantimos a exatidão dos dados. O único propósito deste documento é ser um guia para o manuseio apropriado do material. É de responsabilidade do usuário determinar a adequação destas informações para o seu uso particular.